

Daikin Stylish N

FTXTA-CB + RXTA-C



Täysin uudistettu viidennen sukupolven ilmalämpöpumppu

nepura

DAIKIN



Etäohjaus
Onecta-sovelluksella



Uudistettu
takkalogiikka



Optimoitu lämmitys-
ilman virtaus



Älykäs ilmavirran
ohjaus estää vedon-
tunteen



Lähes äänetön



Flash Streamer
puhdistaa sisäilmaa

Elegantti osa sisustustasi

- › Ilmalämpöpumppu on näkyvällä paikalla kotona – siksi Daikin Stylish on suunniteltu elegantiksi osaksi sisustustasi
- › Kehittynyt takkalogiikka jakaa tulisijan lämpöä tasaisesti ja säästää energiaa
- › Valitse valkoinen tai mattamusta
- › Coanda-ilmiön taidokas hyödyntäminen parantaa lämmönjakoa
- › Älykäs lämpötila-anturi: ilmavirtaa ohjataan tarpeen mukaan huoneen eri osiin
- › WiFi vakiona
- › Etäohjaus mistä ja milloin tahansa Onecta-sovelluksella
- › Ääniohjaus
- › Erinomainen energiatehokkuus sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä
- › Daikin Flash Streamer puhdistaa tehokkaasti sisäilmaa
- › Liki äänetön sisäyksikkö
- › Heat boost lämmittää kylmän mökin ripeästi

FTXTA-CB + RXTA-C



Sisäyksikkö				FTXTA	30CB	
Ulkomitat		Korkeus x leveys x syvyys		mm	295 x 798 x 189	
Paino				kg	12	
Ilmansuodatin					Irrotettava / pestävä	
Puhallin	Ilma- virtaus	Jäähdytys	Hiljainen / matala / keskim / suuri	m³/min	4,9 / 6,0 / 9,0 / 13,1	
		Lämmitys	Hiljainen / matala / keskim / suuri	m³/min	5,0 / 5,8 / 8,2 / 12,3	
Ääniteho	Jäähdytys		dBA		60,0	
	Lämmitys		dBA		60,0	
Äänenpaine	Jäähdytys		Hiljainen / matala / suuri		dBA	20,0 / 25,0 / 43,0
	Lämmitys		Hiljainen / matala / suuri		dBA	19,0 / 24,0 / 41,0
Hallinta	Infrapunakaukosäädin			ARC466A84		
	Langallinen ohjain			BRC073A4		


Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19 °CWB; ulkolämpötila 35 °CDB, 24 °CWB; putkiston pituus: 5 m | Lämmitys: sisälämpötila 20 °CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB; putkiston pituus: 5 m

Ulkoyksikkö				RXTA	30C
Ulkomitat		Korkeus x leveys x syvyys		mm	605 x 930 x 376
Paino				kg	42
Ääniteho	Jäähdytys				60
	Lämmitys				60
Äänenpaine	Jäähdytys	Nim.			48,0
			Lämmitys Nim.		49,0
Toiminta-alue	Jäähdytys	ulkolämpötila min-max		°CDB	-10 ~46
		Lämmitys ulkolämpötila min-max		°CWB	-31 ~18
Kylmäaine	Tyyppi				R-32
	GWP				675,0
	Määrä		kg/ TCO2Eq		0,97 / 0,66
Putkistot	Neste	Ulkohalkaisija	mm		6,35
	Kaasu	Ulkohalkaisija	mm		9,50
	Ulko- ja sisäyksikön max. etäisyys	m			20
	Kylmäaineen lisätarve	kg/m			0,02 (jos putkiston pituus ylittää 10 m)
	Sisä- ja ulkoyksikön max. korkeusero	m			15,0
Virtalähde	Vaihe/ taajuus / jännite		Hz/V		1~/50 /220-240
Sulakekoko			A		16

Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

Energiatehokkuus			FTXTA + RXTA	30CB + 30C
Jäähdytyskapasit.	Min. / Nim. / Max.		kW	1,2 / 3,0 / 4,6
Lämmityskapasit.	Min. /Nim. /Max.		kW	0,8 / 3,2 / 7,10
Lämmitysteho	+10° / +6° / 0° / -5°/ -10° / -15° / -20° / -25° C		kW	7,37 / 7,10 6,01 / 5,60 5,30 / 4,80 4,30 / 3,70
Ottoteho	Jäähdytys	Nim.	kW	0,62
	Lämmitys	Nim.	kW	0,64
Jäähdytys	Energialuokka			A+++
	Mitoituskuorma	Pdesignc	kW	3,00
	SEER			8,75
	Vuotuinen energiankulutus		kWh/a	120
Lämmitys (keskim. ilmasto)	Energialuokka			A+++
	Mitoituskuorma	Pdesignh	kW	3,00
	SCOP/A			5,17
	Vuotuinen energiankulutus		kWh/a	812
Lämmitys (kylmä ilmasto)	Energialuokka			A+
	Mitoituskuorma	Pdesignh	kW	4,38
	Vuotuinen energiankulutus		kWh/a	2,248
	SCOP/C			4,09
Nimellistehokkuus	EER			4,89
	COP			5,01
	Vuotuinen energiankulutus		kWh	310
	Energiamerkintädirektiivi jäähdytys / lämmitys			A/A
Sulakekoko			A	16

Daikin Europe Suomen sivuliike Äyritie 16, Plaza Business Park • 01510 Vantaa • puh. 010 309 0220 • info@daikin.fi • www.daikin.fi



ECPEN23-063

11/2023



Daikin Europe on mukana Eurovent Certified Performance -ohjelmassa. Tarkista sertifikaatin voimassaolo: www.eurovent-certification.com



Tuotetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, koska Daikin parantaa jatkuvasti tuotteitaan. Daikin tai valtuutetut jälleenmyyjät eivät ole vastuussa esitteen mahdollisista virheistä.

Painettu ympäristöystävällisellä paperilla